OptomaプロジェクターHD26仕様表

商品名称	オプトマ　フルハイビジョンDLPプロジェクター
型式	HD26
JANコード	4942465017147
3D機能	対応
	Video:480i & HDMI 1.4a Blu-ray 3D Computer:1280x720/1024x768/800x600 @120Hz
3Dアクティブグラス	付属しません※1
本体カラー	スノーホワイト
投写方式	単板DLP™方式 ※2
表示素子※3	0.65型 DC3 DMD™パネル (1920x1080) ※2
アスペクト比※4	16:9
明るさ	3,200ルーメン
コントラスト比	25,000 :1(ダイナミックブラックモード)
投写レンズ	F=2.5～2.67、f=21.9～24mm 1.1倍マニュアルズーム
使用ランプ	190W (ユーザー交換可能)
ランプ寿命	5,000時間(ブライトモード) / 6,000時間(エコモード) / 6,500時間(ダイナミックブラックモード)
ランプ型式	SP.8VH01GC01
投写距離	1.0m (30型)～11m (307型)
レンズシフト	無し
キーストン補正	±40° (垂直)
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV (480i)、 EDTV (480p)、HDTV (720p, 1080i/p)
コンピュータ信号	UXGA、SXGA+、SXGA、XGA ※5、SVGA ※5、VGA Compression、 VESA standards; PC & Macintosh compatible
入力端子	HDMI(MHL) x1 / HDMI x1
出力端子	オーディオ(3.5mmジャック) x1 / 3Dシンクロ x1 / トリガー(12V) x1 ※6
コントロール端子	USBポート(メーカーメンテナンス用) x1
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	26dB(エコモード)
電源	AC 100V～240V ; 50/60Hz
消費電力※7	Max262W(ブライトモード)/Min193W(ノーマルモード)
待機電力※8	10W(スタンバイモード)/0.5W以下 (エコモード)
外形寸法 (レンズ部含まず)	314(W) x 224(D) x 114(H)mm
製品質量	2.5kg
付属品	電源コード、HDMIケーブル、リモートコントローラー、単4電池2本 取扱説明書、保証書、クイックスタートガイド
梱包寸法	160(W) x 400(D) x 280(H)mm
梱包質量	3.9kg

※1 3Dアクティブグラス(ZD302)を別途ご購入ください。

※2 DLP™、DMD™はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。

※3 DMD/DLPテクノロジーの中核をなす半導体、デジタル・マイクロミラー・デバイス。半導体上に可動する極小のミラーがHD26(1920×1080)の場合、207万個以上敷き詰められ、1秒間に数千回というスピードで切り替えられて、ミラーに当たった光を反射して画像を再現します。

※4 アスペクト比/画面の横と縦の比率です。

※5 SVGA、XGA™はIBM corp.の登録商標です。

※6 プロジェクタの取扱説明書では、"12V トリガ"、本体には"12V OUT"と表記しています。

※7 プロジェクタのメニュー(オプション-ランプ設定)/取扱説明書では、ブライトモードを"明るい"、ノーマルモードを"エコ"と表記しています。

※8 プロジェクタのメニュー(オプション-電源モード(スタンバイ)/取扱説明書では、スタンバイモードを"アクティブ"、エコモードを"エコ"と表記しています。